

you can
Canon

EF-S 15-85mm 1:3,5-5,6 IS USM

Das Weitwinkel-
Zoom mit
optischem
Bildstabilisator
für Fotografen mit
Anspruch



EF-S 15-85mm 1:3,5-5,6 IS USM

15mm Weitwinkel	EF-S Bajonett	1 UD-Linse	3 Asphären	USM	Super Spectra Coating	0,35m Nahdistanz
---------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	------------	--------------------------------------	----------------------------

Anzeigentext

Leistungsstarkes Zoomobjektiv für alle EOS-Kameras mit EF-S-Bajonett. Vielseitig einsetzbar – Brennweitenbereich ca. 24-136 mm (entsprechend KB-Format). Optischer Bildstabilisator für bis zu 4 Stufen längere Verschlusszeiten. Naheinstellgrenze: ca. 35 cm

Features

- EF-S Bajonett
- 15-85mm (24-136mm äquiv. KB)
- Optischer Bildstabilisator mit 4 Stufen Kompensation
- Automatische Schwenk- und Stativerkennung
- Hervorragende Abbildungsqualität
 - 1 UD-Linse und 3 asphärische Linsen
- USM-Antrieb
- Super Spectra Coating
- 0,35m Nahdistanz
- Neues, hochwertiges Design
- Umweltfreundliches bleifreies Glas

EF-S 15-85mm 1:3,5-5,6 IS USM

Technische Daten

TECHNISCHE DATEN	EF-S 15-85mm1:3,5-5,6 IS USM
Bildgröße	APS-C
Brennweitenbereich (entsprechend KB-Format)	24-136
Bildwinkel (horizontal, vertikal, diagonal)	74° 10' - 15° 25', 53° 30' - 10° 25', 84° 30' - 18° 25'
Optischer Aufbau (Linsen/Glieder)	17/12
Anzahl der Blendenlamellen	7
Kleinste Blende	22 - 38 (36) ²
Naheinstellgrenze	0,35
Größter Abbildungsmaßstab	0,21 (bei 85 mm)
Datenweitergabe zur Abstandsinformation	ja
Bildstabilisator	für eine bis zu 4 Stufen längere Verschlusszeit
AF-Motor	Ring USM ³
ALLGEMEINE ANGABEN	
Staub-/Spritzwasserschutz ⁴	-
Filterdurchmesser	72
Maximaler Durchmesser x Länge	ca. 81,6 x 87,5 mm
Gewicht	575
ZUBEHÖR (OPTIONAL)	
Objektivdeckel	E-72U
Gegenlichtblende	EW-78E
Beutel	LP1116
Folienfilterhalter III (Gegenlichtblende III)	nicht kompatibel
Folienfilterhalter IV (Gegenlichtblende IV)	0
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	0,44 - 0,15 ⁵
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	nicht empfohlen
Extender	werden nicht unterstützt

² Bei Kameras mit Belichtungsanzeige in Drittelstufen.

³ Jederzeitige manuelle Scharfstellung.

⁵ Nur kompatibel bei Tele (nicht bei Weitwinkel)

